

2 Steckplätze X-2 twin Grundeinheit

2 slots base unit



Universelle kompakte Ergänzung des TV-Angebotes

Das X-2 twin System ergänzt die ASTRO Kanalaufbereitung mit einer kompakten Gehäusevariante mit 2 Steckplätzen für analoge und digitale Steckmodule. Das System ist in einem robusten Metallgehäuse untergebracht. Das X-2 twin System bietet eine service-freundliche und günstige Erweiterungsmöglichkeit für Ihr bestehendes TV-Angebot.

Wesentliche Merkmale:

- Analoge-, digitale-, Twin- und Single-Karten einsetzbar
- Audio- / Video-Modulatorkarten (mit X-A/V quad bis zu 8 Kanäle)
- Nachbarkanaltauglich bis 862 MHz
- Geringe Service- und Wartungskosten
- Integriertes Ausgangskopffeld für einfachere Verkabelung
- Einstellung über KC 3 Handprogrammiergerät
- Voll kompatibel mit den Karten der X-Serie
- Wandmontage
- Steckernetzteil inklusive

Universal compact expansion of the TV-supply

The X-2 twin system completes the ASTRO Head End system with a compact housing with 2 slots for analogue and digital plug-in modules. The system is enclosed in a compact metal housing. The X-2 twin is a reasonable supplement and easy to maintain.

Main Features:

- For analogue, digital, twin and single plug-in modules
- A / V modulator cards (with X-A/V quad up to 8 channels)
- Suitable for adjacent channels to 862 MHz
- Low servicing and maintenance costs
- Integrated output combiner to simplify cabling
- Configuration via KC 3 handheld programmer
- Fully compatible with the modules of the X-series
- Wall-mounting
- Plug-in power supply included

Typ/Type	Bestell.-Nr./Order no.	SAT-Eingänge / SAT Inputs	Ext. Eingänge / Inputs	AV-Vorbereitung / Preparation
X-2 twin	380 020	2	2	4

Allgemeine Daten		Common data
EMV / EMC		entspricht/compliant EN 50083-2
Zulässige Umgebungstemperatur / Temperature range	[°C]	0 ... +50
Gehäuse (HxBxT) / Dimensions	[mm]	240 x 115 x 235
Gewicht / Weight	[kg]	2,3
Netzteil / Power supply		12 V, 5 A, 60 W

